

## Compilation de cc.

Installer le package de développement livré avec Mac OS X.

Créer un répertoire de travail sous un compte utilisateur et s'y positionner

Récupérer les sources de cc (792-2) :

<http://www.publicsource.apple.com/projects/darwin/1.2/projects.html>

Executer : `tar xzf cc-792-2_tar.tar`

Récupérer le package modifs sur blady et le décompacter

Remplacer le fichier : `cc-2/cc/config.sub`

Remplacer le fichier : `cc-2/cc/config.guess`

Remplacer le fichier : `cc-2/Makefile`

Remplacer le fichier : `cc-2/cc/configure`

Sous le compte "root":

`. copier cc-2/bison/bison.simple sous /usr/local/share`

`. aller sous /usr/libexec exécuter ln -s ./gcc/darwin/ppc ppc`

Aller dans `cc-2`

Positionner les variables :

`setenv RC_OS macos`

`setenv SRCROOT `pwd``

Lancer : `make install`

Aller dans `cc-2/dst/usr/bin`

Executer : `./cc -v`

Enjoy...

Utilisation avec :

`cc-2/dst/usr/bin/cc -Bcc-2/dst/usr/libexec/ppc/2.7.2.1/ hello.c`

Pascal Pignard, novembre 2000, août 2001.