

Résultats

1) make

Premier résultat immédiat, le make plante avec l'erreur suivante :

```
...
../././xgpc -B../././ -c -l. -W -Wall -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wmissing-prototypes
-Wmissing-declarations -DMACOSX -O -g -DRTS_RELEASE_STRING="" cat
/Users/pascal/Programmation/GCC/gcc-3/gcc/p/rts/rts-version`" --unit-
path=/Users/pascal/Programmation/GCC/gcc-3/gcc/p/rts --automake
/Users/pascal/Programmation/GCC/gcc-3/gcc/p/rts/string.pas
/Users/pascal/Programmation/GCC/gcc-3/gcc/p/rts/string.pas: In function `Upcasestr':
/Users/pascal/Programmation/GCC/gcc-3/gcc/p/rts/string.pas:202: Unable to generate
reloads for:
(call_insn 64 62 68 (parallel[
  (call (mem:SI (symbol_ref:SI ("_p_upcase_string")) 0)
    (const_int 32 [0x20]))
  (use (const_int 0 [0x0]))
  (clobber (scratch:SI))
] ) 546 {*call_nonlocal_sysv} (insn_list 62 (nil))
(expr_list:REG_DEAD (reg:SI 3 r3)
  (expr_list:REG_UNUSED (scratch:SI)
    (nil)))
(expr_list (use (reg:SI 3 r3))
  (nil)))
make[1]: *** [string.o] Error 1
make: *** [pascal.rts] Error 2
```

2) compilateur

Deuxième constatation, le compilateur existe sous la forme xgpc :

```
./xgpc -B./ -v essai.pas
```

Même plante.

```
./xgpc -B./ -static -v essai.pas
```

Plante différente : pas de fichier crt0.o. Un message sur le newsgroup Mac/Unix est resté sans réponse sur l'obtention de ce fichier.

3) gdb

Dernière option, j'entame le debug avec gdb...

Pascal Pignard, juin 2001.